

Technical-Data-Sheet

SMHF

Giunto diritto termorestringente

per cavi Telecom

Per collegare e realizzare derivazioni di cavi per le telecomunicazioni con isolamento del conduttore in PVC e PE con guaina esterna stratificata (p. Es. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Adatto per connettori per cavi.



Descrizione del prodotto

Descrizione dell'articolo	SMHF 43-8/330
Numero materiale	145559
Proprietà	Dimensioni compatte
	Adatto per cavi tagliati e non tagliati
	Smontabile (per riparazioni, commutazioni)
	Resistente agli agenti chimici
	Resistente agli alcalini terrosi
	Stabilizzato contro i raggi UV
	Privo di sostanze che inibiscono la bagnatura della vernice
	Senza alogeni
	Impermeabilità e protezione dall'umidità
Applicazioni	Ambiente interno (anche con alta esposizione all'umidità)
	Esterno
	Terra
	Acqua
	Canaline portacavi
	Condotto
Accessorio opzionale	Kit di montaggio MSFA (necessario per ogni derivazione)
	Connettore per fili AVS (vedi Tecnologia di connessione)

Technical-Data-Sheet

Dati tecnici

pol.	material	colore	
L1	lunghezza		330 mm
col.	di colore	di colore	di colore

codice	03.12.2021	tip	colore	di colore
data	22.12.2021	tip	colore	di colore
data	22.12.2021	tip	colore	di colore
BBC		CELLPACK		Electrical Products
CEP010 1A555		SMH 43-R/330		CEP010 1A555

Lunghezza L1	330 mm
Diameter D1 over protective liner	43 mm
Diameter cable min	8 mm
Diameter cable max	35 mm
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,4 mm max	30 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,6 mm max	20 Pezzi
Telecommunication cable spliced with wire connector Number of wire pairs 0,8 mm max	10 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,4 mm max	40 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,6 mm max	30 Pezzi
Telecommunication cable spliced with conductor connecting blocks Number of wire pairs 0,8 mm max	20 Pezzi

Technical-Data-Sheet

Dati logistici

Ambito di consegna	Guaina termorestringente
	Barra di bloccaggio flessibile
	Insero protettivo
	Essiccante
	Cavo di collegamento della schermatura con morsetti
	Pellicola antincendio
	Nastro isolante in PVC
	Panno detergente
	Tessuto smerigliante
	Istruzioni di montaggio
Durata testi aggiuntivi	Durata di conservazione illimitata
Numero di tariffa doganale	39173900

EAN-UPC	4010311005386			
Quantità base	1	1	200	
Base unità di misura testo	Pezzo	Pezzo	Pezzo	
Quantità alternativa	1	1	1	
Alternativa unità di misura	Pezzo	Sacchetto1	Pallet EUR	
Lunghezza	348	348	1200	
Larghezza	220	220	800	
Altezza	32	32	1130	
Dimensionale unità	Millimetri	Millimetri	Millimetri	
Volume	2.45	2.45	1084.8	
Volume unità	Decimetri cubi	Decimetri cubi	Decimetri cubi	
Peso lordo	0.306	0.306	90.2	
Peso netto	0.306	0.306	61.2	
Peso unità	Chilogrammo	Chilogrammo	Chilogrammo	