

Technical-Data-Sheet

M-Euroline

Giethars verbindingsmof

voor kunststof kabels

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels met isolaties van PVC, PE, VPE en EPR (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor pers- of schroefverbindingen op koperen en aluminium aders.



Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M 13
Materiaalnummer	124172
Eigenschappen	Compacte afmetingen Aftakpositie zichtbaar voor het gieten Hoogwaardige, transparante, stootvaste kunststof vormschalen Bestand tegen chemische invloeden Bestand tegen UV-stralen Bestand tegen aardalkali Langs- en dwarswaterdicht Zeer hoge elektrische isolatiewaarden Grote mechanische sterkte Direct operationeel Makkelijke en snelle montage Grote vulopening om makkelijk te kunnen gieten
Toepassing	Binnen Buiten Aarde Water Installatiekanalen
Familienotities	Wapeningsovergangset voor gepantserde kabels op aanvraag
Optioneel toebehoren	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (zie Toebehoren) Verbinders (zie Verbindingstechniek)

Technical-Data-Sheet

Technische gegevens

PCB	nom. test spanning	nom. testspanning in	testspanning
I	1 kV	1 kV	1000 mm
D	0,6/1 kV	0,6/1 kV	500 mm
H	0,6/1 kV	0,6/1 kV	750 mm

creatie nr:	06.12.2021	ing:	afsch. nr:	06
doelnaam nr:	22.12.2021	nr:	afsch. nummer:	134172
afsch. nr:	22.12.2021	nr:	afsch. nummer:	134172
				nom. testspanning / testspanning: 0,6/1 testspanning / testspanning: CEPOGG 134172

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L	360 mm
Hoogte H	75 mm
Diameter D	55 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 1x max	400 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 3x max	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	35 mm ²
Diameter cable max	43 mm
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 3x max	50 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable with concentric conductor per conductor 4x max	25 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable armoured per conductor 4x max	35 mm ²

Technical-Data-Sheet

Logistieke gegevens

Levering	Hydrolysebestendige PUR-giethars EG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Deksel
	Afstandsstukken
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	40 Maanden
Douanetariefnummer	39095090

EAN-UPC	4010311000152			
Basishoeveelheid	1	1	140	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Alternatieve hoeveelheid	1	1	1	
Alternatieve maateenheid	Stuk	Dun karton	Pallet EW	
Lengte	384	384	1200	
Breedte	206	206	800	
Hoogte	67	67	1130	
Dimensie eenheid	Millimeters	Millimeters	Millimeters	
Volume	5.3	5.3	1084.8	
Volume eenheid	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	
Bruto gewicht	1.063	1.063	167.02	
Netto gewicht	1.063	1.063	148.82	
Gewichtseenheid	Kilogram	Kilogram	Kilogram	