

# Technical-Data-Sheet

---

## M...B...MS6

### 3-aderige verbindingsmof

voor mijnwezen, pompstations, raffinaderijen

Verbindingsmoffen...MS6 zijn geschikt voor gepantserde 3-aderige kunststof geïsoleerde kabels (PVC, PE, VPE, EPR) zonder buitenste geleidende laag. Ze maken het mogelijk om kabels van verschillende diameters en adermaterialen ook bij verschillende kabelconstructie te verbinden. Ze bevatten geen substanties die de bevochtiging met lak storen en kunnen worden gebruikt in automobiellindustrie. Geschikt voor persverbinders. REACH-verordening ter beperking van di-isocyanaten (alleen voor EU-landen). De Europese Commissie heeft annex XVII van de REACH-verordening (EG) (nieuw nr. 74) gewijzigd middels de verordening (EU) 2020/1149, die op 24 augustus 2020 van kracht is geworden. Conform de nieuwe REACH-verordening is met ingang van 24 augustus 2023 voor de industriële of bedrijfsmatige toepassing van di-isocyanaten, kleefstoffen en afdichtmiddelen een passende opleiding vereist. Alle informatie over cursusmaterialen en het cursusaanbod vindt u op de internetsite van ISOPA/ALIPA <https://www.safeusediisocyanates.eu/>



### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	M4 B-MS6
Materiaalnummer	124359
Eigenschappen	Bestand tegen chemische invloeden
	Langs- en dwarswaterdicht
	Goede mechanische sterkte
	Makkelijke en snelle montage
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
Optioneel toebehoren	Verbinders (zie Verbindingstechniek)

# Technical-Data-Sheet

---

## Technische gegevens

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 3,6/6 (7,2) kV - 3,8/6,6 (7,2) kV
Lengte L1	432 mm
Lengte L2	384 mm
Diameter D1	29 mm
Diameter D2	52 mm
Diameter D3	90 mm
Nominal cross section Polymeric cable armoured with concentric conductor min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured with concentric conductor max	50 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable armoured max	70 mm <sup>2</sup>
Diameter cable min	29 mm
Diameter cable max	55 mm

# Technical-Data-Sheet

---

## Logistieke gegevens

Levering	Afstandshulzen
	Hydrolysebestendige PUR-giethars UG
	Klaar om te mengen in de praktische Tweekamer-mengzak
	Transparante kunststof vormschaal
	Kopergaasslang, koperen vlechtwerkbuis
	Vul- en ontluchtingstrechter
	PVC isolatietape
	Beschermende handschoenen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid	24 Maanden
Douanetariefnummer	39095090

EAN-UPC	4010311015231			
Basishoeveelheid	1	1	30	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Alternatieve hoeveelheid	1	1	1	
Alternatieve maateenheid	Stuk	Karton	Pallet EUR	
Lengte	488	488	1200	
Breedte	248	248	800	
Hoogte	195	195	1130	
Dimensie eenheid	Millimeters	Millimeters	Millimeters	
Volume	23.6	23.6	1084.8	
Volume eenheid	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	Kubieke decimeters	
Bruto gewicht	3.597	3.597	136.91	
Netto gewicht	3.597	3.597	107.91	
Gewichtseenheid	Kilogram	Kilogram	Kilogram	